



Calibrators

DISPLAY SL

DISPLAY PRO HL

DISPLAY PLUS HL

colorchecker STUDIO

推奨されるお客様	愛好家やプロの写真家、グラフィック/パッケージ/インダストリアル/インテリアデザイナー、スタイリスト	プロフェッショナル フォトグラファー グラフィック/パッケージ/インダストリアル/ インテリアデザイナー、スタイリスト	プロの映像作家、写真家 グラフィック/パッケージ/インダストリアル/ インテリアデザイナー、スタイリスト	プリントの愛好家やプロの写真家、グラフィック/パッケージ/ インダストリアル/インテリアデザイナー、スタイリスト
必要とする理由	モニターに表示される色が正確であることを確認し、編集時間を短縮。			モニターに表示される色が正確であることを確認し、 編集時間を短縮。モニター表示と同じプリント。
習熟度	初級～中級	初級～上級	中級～上級	初級～上級
タイプ / センサー	色差計 / 標準輝度	色差計 / 高輝度	色差計 / 高輝度	分光光度計 / 標準輝度
ソフトウェア	Calibrite PROFILER	Calibrite PROFILER	Calibrite PROFILER	ccStudio, ColorChecker Camera Calibration Software
サードパーティ製ハードウェア キャリブレーションとの互換性		✓	✓	
マルチ ディスプレイ対応	4 ディスプレイ	4 ディスプレイ - ワークフローの共有と再利用	4 ディスプレイ - ワークフローの共有と再利用	4 ディスプレイ
モニター プロファイリング	✓	✓	✓	✓
プロジェクター プロファイリ ング	✓	✓	✓	✓
スキャナー プロファイリング	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓
プリンター プロファイリング				RGB/CMYK (ColorChecker Classic Mini 同梱)
カメラ プロファイリング				✓
ホワイト ポイント設定	D50, D55, D65, D75, Native	D50, D55, D65, D75, Native, Custom, Measured	D50, D55, D65, D75, Native, Custom, Measured	D50, D55, D65, D75, Native, Custom, Measured
最大輝度測定	1,000 nits	3,000 nits	10,000 nits	1,000 nits
環境光測定		✓	✓	✓
モニター検証とユニフォームティ (均一性)		✓	✓	
対応するモニターの種類	業界標準のモニター、ノートパソコン、プロジェクター	業界標準のモニター、ノートパソコン、プロジェクター Mini-LED、Apple Liquid Retina XDR ディスプレイ	業界標準のモニター、ノートパソコン、 プロジェクター、超高輝度ディスプレイ Mini-LED、Apple Liquid Retina XDR ディスプレイ	業界標準のモニター、ノートパソコン、プロジェクター
接続	USB-C接続 / USB-C to USB-Aアダプター同梱	USB-C接続 / USB-C to USB-Aアダプター同梱	USB-C接続 / USB-C to USB-Aアダプター同梱	USB-A

1 スキャナプロファイリングモジュールがCalibrite PROFILERに近日登場



calibrite.com

© Calibrite LLC 2023 無断転載を禁じます。ColorChecker、ColorChecker イメージ、および X-Rite は、米国およびその他の国における X-Rite, Incorporated の商標または登録商標です。
© X-Rite Incorporated, 2023 無断複写・転載を禁じます。Calibrite® は Calibrite LLC の登録商標です。その他すべての商標または登録商標は、それぞれの所有者の財産です。